

PREMAX aktív klímagerenda

Alkalmazható hűtésre és szellőztetésre (opcionálisan fűtésre)

- Egyszerűen állítható térfogatáram - JetCone,
- állítható áramlási kép - JetCone,
- könnyen tisztítható,
- álmennyezetbe építhető,
- Eurovent minősített EN 15116 alapján.

Gyártó: LINDAB

Anyag: Horganyzott acél

Standard felületkezelés: Porszórt

Standard szín: RAL 9003 vagy RAL9010, Gloss 30

Hossz: 1,2 m; 1,8 m; 2,4 m, 3,0 és 3,6 m

Szélesség: 592 mm vagy 617 mm, 599 mm

Magasság: 200 mm

Légoldali csatlakozás: Ø125

Vízoldali csatlakozás: Ø12 mm, Ø15 mm

Alkalmazható kiegészítők:

- AirGuide,
- fűtés,
- Regula Secura aktív kondenzációvédelem,
- LinFlow beépített szelep és mozgató motor,
- elszívó légszelep
- DBV csatlakozó doboz VAV rendszerhez.

[Termékdatal](#)

[Katalógus lap](#)

[Szerelési útmutató](#)

[EUROVENT minősítés](#)

[Kiegészítők](#)

[Building Product Declaration](#)

[Regula Combi](#)

[Teljes dokumentáció \(zip\)](#)

