

ARCHITECT aktív klímagerenda

Alkalmazható hűtésre és szellőztetésre (opcionálisan fűtésre)

- Alacsony beépítési magasság – 111-151 mm-ig,
- Egyszerűen állítható térfogatáram - JetCone,
- állítható áramlási kép - JetCone,
- könnyen tisztítható,
- közvetlenül mennyezetre vagy függesztve szerelhető,
- Eurovent minősített EN 15116 alapján.



Gyártó: LINDAB

Anyag: Horganyzott acél

Standard felületkezelés: Porszórt

Standard szín: RAL9003 vagy RAL9010, Gloss 30

Hossz: 1,2 - 3,0 m

Szélesség: 497 - 523 mm

Magasság: 175 mm

Légoldali csatlakozás: Ø125 mm

Vízoldali csatlakozás: Ø12 mm

Alkalmazható kiegészítők:

- Fűtés,
- Regula Secura aktív kondenzációvédelem,
- LinFlow beépített szelep és mozgató motor,
- beépített világítás.

[Termékoldal](#)

[Katalógus lap](#)

[Szerelési útmutató](#)

[Karbantartási útmutató](#)

[EUROVENT minősítés](#)

[Kiegészítők](#)

[Building Product Declaration](#)

[Regula Combi](#)

[Teljes dokumentáció \(zip\)](#)