Toldó csatlakozó

SNPUSS



Leírás

Alkalmazási terület:

- A pontos légcsatorna hossz darabolást elkerülni, melyhez hagyományos NPU csőkapcsolót kell alkalmazni. Ez esetben a toldó csatlakozót csavarral vagy szegeccsel rögzíteni kell.
- Amikor a kelleténél rövidebb légcsatornát vágtunk, új légcsatorna darab vágása helyett használhatjuk a pontos mérethez. Ez esetben a toldó csatlakozót csavarral vagy szegeccsel rögzíteni kell.
- Amikor két, egymással szemben haladó légcsatorna szakaszt kell összekapcsolni. Pl. két irányból épített rendszer. Ez esetben a toldó csatlakozót csavarral vagy szegeccsel rögzíteni kell.
- Amikor új elemet kell beépíteni meglévő rendszerbe. Pl. egy roncsolt légcsatorna darab újra cserélésekor. Ez esetben a toldó csatlakozót csavarral vagy szegeccsel rögzíteni kell.

A termék CE jelöléssel rendelkezik az MSZ EN 12101-7 szabvány szerint. A termék kör keresztmetszetű hő- és füstelvezető rendszerben - önálló tűzszakaszra használatos (lásd a Teljesítménynyilatkozatot).

Rendelési minta


SNPUSS 160 150

Termék

Méret Ød$_1$

Hossz, névleges L

Méretek



Ød$_1$ névl	L névl	l$_i$ mm	m kg
100	150	133	0,22
100	300	284	0,40
100	500	548	0,84
112	150	133	0,24
112	300	284	0,43
112	500	548	0,92
125	150	133	0,28
125	300	284	0,50
125	500	548	1,07
140	150	133	0,31
140	300	284	0,56
140	500	548	1,19
150	150	133	0,33
150	300	284	0,59
150	500	548	1,26
160	150	133	0,36
160	300	284	0,65
160	500	548	1,38
180	150	133	0,40
180	300	284	0,72
180	500	548	1,53
200	150	133	0,56
200	300	293	1,02
200	500	548	1,76
224	150	133	0,62
224	300	293	1,13
224	500	548	1,95
250	150	177	0,91
250	300	297	1,35
250	500	527	2,17
280	150	177	1,02
280	300	297	1,50
280	500	527	2,41

Toldó csatlakozó

SNPUSS

Ød$_1$ névl	L névl	l$_i$ mm	m kg
300	150	177	1,12
300	300	297	1,63
300	500	527	2,61
315	150	177	1,18
315	300	297	1,72
315	500	527	2,76
355	150	177	1,32
355	300	297	1,94
355	500	527	2,93
400	150	175	2,11
400	300	297	2,80
400	500	510	3,10
450	150	175	2,37
450	300	297	3,10
450	500	510	3,80
500	150	175	2,65
500	300	297	3,70
500	500	515	4,50
630	150	175	3,40
630	300	297	4,70
630	500	515	6,00