

Szűkítő

RCFLUSS



Leírás

Hosszú, koncentrikus szűkítő idomkapcsoló csatlakozással, kb. 18°-os szögben.

A termék CE jelöléssel rendelkezik az MSZ EN 12101-7 szabvány szerint. A termék kör keresztmetszetű hő- és füstelvezető rendszerben - önálló tűzszakaszra használatos (lásd a Teljesítménynyilatkozatot).

Rendelési minta

	RCFLUSS	250	160
Termék			
Méret Ød			
Méret Ød ₂			

Méretek

Ød név	Ød ₂ név	l mm	m kg
112	100	92	0,20
125	100	109	0,24
125	112	93	0,23
140	112	130	0,30
140	125	114	0,28
140	140	96	0,27
150	100	144	0,34
150	112	127	0,32
150	125	109	0,30
150	140	89	0,28
160	100	157	0,40
160	112	141	0,38
160	125	123	0,36
160	140	102	0,34
160	150	89	0,32
180	100	185	0,49
180	112	168	0,47
180	125	151	0,46
180	140	130	0,43
180	150	116	0,41
180	160	103	0,41
200	100	213	0,59
200	112	196	0,57
200	125	178	0,55
200	140	157	0,53
200	150	144	0,51
200	160	130	0,50
200	180	103	0,46
224	100	245	0,72
224	112	229	0,70
224	125	211	0,68
224	140	190	0,65
224	150	177	0,64
224	160	163	0,63
224	180	135	0,58
224	200	107	0,53
250	100	301	0,94
250	112	285	0,92
250	125	267	0,90
250	140	246	0,89
250	150	232	0,87
250	160	219	0,87
250	180	191	0,80
250	200	164	0,75
250	224	131	0,67
280	125	308	1,10

Szűkítő

RCFLUSS

Ød névl	Ød ₂ névl	l mm	m kg
280	140	287	1,08
280	150	274	1,06
280	160	260	1,05
280	180	232	1,00
280	200	205	0,95
280	224	172	0,87
280	250	136	0,84
300	125	335	1,25
300	140	315	1,22
300	150	301	1,20
300	160	287	1,20
300	180	260	1,15
300	200	232	1,09
300	224	200	1,02
300	250	164	0,98
300	280	123	0,86
315	125	356	1,36
315	140	335	1,33
315	150	322	1,32
315	160	308	1,31
315	180	281	1,26
315	200	253	1,21
315	224	220	1,13
315	250	184	1,09
315	280	143	0,97
315	300	116	0,88
355	160	363	1,84
355	180	335	1,77
355	200	308	1,71
355	224	275	1,61
355	250	239	1,56
355	280	198	1,41
355	300	171	1,30
355	315	150	1,21
400	160	450	2,44
400	180	422	2,38
400	200	395	2,31
400	224	362	2,23
400	250	326	2,20
400	280	285	2,01
400	300	257	1,90
400	315	237	1,86
400	355	182	1,55
450	200	463	2,99
450	224	431	2,90
450	250	395	2,85
450	280	354	2,70
450	300	326	2,59

Ød névl	Ød ₂ névl	l mm	m kg
450	315	306	2,50
450	355	251	2,24
450	400	194	2,64
500	200	532	3,66
500	224	499	3,56
500	250	463	3,51
500	280	422	3,36
500	300	395	3,25
500	315	374	3,16
500	355	319	2,89
500	400	262	2,69
500	450	194	2,37
560	250	546	4,47
560	280	505	4,32
560	300	477	4,21
560	315	456	4,11
560	355	402	3,85
560	400	345	3,66
560	450	276	2,70
560	500	207	2,86
600	250	601	5,10
600	280	560	4,96
600	300	532	4,84
600	315	512	4,76
600	355	457	4,49
600	400	400	4,29
600	450	331	3,96
600	500	262	3,49
600	560	180	2,94
630	250	642	5,60
630	280	601	5,46
630	300	573	5,34
630	315	553	5,25
630	355	498	4,99
630	400	441	4,79
630	450	372	4,46
630	500	304	4,00
630	560	221	3,43
630	600	166	2,97
710	355	633	7,11
710	400	576	6,92
710	450	507	6,60
710	500	438	6,12
710	560	356	5,57
710	600	301	5,10
710	630	260	4,72
800	400	699	8,81
800	450	631	8,49

Szűkítő

RCFLUSS

Ød névl	Ød ₂ névl	l mm	m kg
800	500	562	8,02
800	560	480	7,46
800	600	425	6,99
800	630	384	6,62
800	710	279	6,21
900	450	768	10,8
900	500	699	10,3
900	560	617	9,78
900	600	562	9,31
900	630	521	8,94
900	710	416	8,53
900	800	292	7,18
1000	500	857	13,1
1000	560	774	12,5
1000	600	719	12,0
1000	630	678	11,7
1000	710	573	11,2
1000	800	450	9,91
1000	900	312	8,17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



18

Szűkítő



RCFLUSS

Műszaki adatok

1 méretlépcső



2 méretlépcső



3 méretlépcső

