

PLEXUS aktív klímagerenda

Alkalmazható hűtésre és szellőztetésre (opcionálisan fűtésre)

- 360 °-os befúvás Angled nozzle funkcióval,
- kis vetőtávolság,
- oldalsó vagy felső légoldali csatlakozással,
- könnyen tisztítható,
- álmennyezetbe építhető (I) vagy függeszthető (F),
- Eurovent minősített EN 15116 alapján.

Gyártó: LINDAB

Anyag: Horganyzott acél

Standard felületkezelés: Porszórt

Standard szín: RAL 9003 vagy RAL 9010, Gloss 30

Hossz: 600, 1200 mm

Szélesség: 600 mm

Magasság: 220 mm

Légoldali csatlakozás: Ø125 mm vagy Ø160 mm

Vízoldali csatlakozás: Ø12 mm



Alkalmazható kiegészítők:

- Fűtés,
- Regula Secura aktív kondenzációvédelem,
- lenyitható hőcserélő,
- LinFlow beépített szelep és mozgató motor.

[Termékoldal](#)

[Katalógus lap](#)

[Szerelési útmutató](#)

[Gyors szerelési segédlet](#)

[EUROVENT minősítés](#)

[Kiegészítők](#)

[Building Product Declaration](#)

[Regula Combi](#)

[Teljes dokumentáció \(zip\)](#)